



2025

Catalogo prodotti e listino prezzi

Validità 5 novembre 2025



dias
Sicurezza quotidiana.
www.dias.it

Compatibili con i principali dispositivi di sistemi di domotica Z-Wave

CENTRALI

QUBINO®
WIRELESS SMART HOME

AEON LABS

Danfoss

döwi®

FIBARO®

FIRST ALERT

GE

GR Smart

HORSTMANN

ID Lock

Kamstrup

Kwikset

LEVITON.

LogicSoft

NODOn

NorthQ

poly-control

RCS
TECHNOLOGY

SCHLAGE

SECURE

SENSATIVE

Yale®

Compatibili con i principali dispositivi di sistemi di domotica ZigBee

GE

PHILIPS

Yale®



HSGW-G8-2G-F1-ZW
(Cod. CXHW2)

Centrale senza fili con comunicatori IP, 2G e Z-Wave plus integrati, supporta 160 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1 e Z-Wave

PRESTAZIONI

- Portata del segnale radio 868MHz fino a 2000m
- Supervisione dei dispositivi
- 2 aree indipendenti
- Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici
- Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di chiamata
- Programmazione con App iOS e Android o pagina Web
- Funzione Geofence
- Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1
- Sirena interna
- Batteria tampone 4,8V 1100 mAh NiMH
- Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862
- Compatibilità con telecamere IP Dahua /Hikvision, Hyundai ed Ezviz
- Comunicatori dongle USB opzionali Wi-Fi e ZigBee
- Aggiornamento firmware
- EN50131 Grado 2, Classe II
- Custodia in policarbonato mm 140 x 150 x 42
- SIM CSL multioperatore inclusa

Prezzo listino € 339,00



HSGW-M8-2G-ZW
(Cod. CXHW2M)

Centrale senza fili con comunicatori IP, 2G e Z-Wave plus integrati, supporta 320 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1 e Z-Wave, nuovo microprocessore MAX8
SIM CSL multioperatore inclusa

PRESTAZIONI

- Portata del segnale radio 868MHz fino a 2000m
- Supervisione dei dispositivi
- 8 aree indipendenti
- Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici
- Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di chiamata
- Programmazione con App iOS e Android o pagina Web
- Funzione Geofence
- Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1
- Sirena interna
- Batteria tampone 4,8V 1100 mAh NiMH
- Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862
- Compatibilità con telecamere IP Dahua /Hikvision, Hyundai ed Ezviz
- Comunicatori dongle USB opzionali Wi-Fi e ZigBee
- Aggiornamento firmware
- EN50131 Grado 2, Classe II
- Custodia in policarbonato mm 140 x 150 x 42
- Antenna GSM esterna opzionale

Prezzo listino € 444,00

Altre Versioni

HSGW-M8-4G-ZW/N
(Cod. CXHW4MN)

Versione con comunicatore 4G
Pacco batteria 7,2 1100 mAh NiMH
SIM CSL multioperatore inclusa

Prezzo listino € 575,00

	<p>HSGW-2G (Cod. CXHW2K)</p> <p>Kit che include: HSGW-G8-2G-F1-ZW + IR-29-F1 + MDC-3-F1 + RC-16-F1</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Centrale IP Ethernet + 2G art. HSGW-G8-2G-F1-ZW di 160 zone via radio • 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1 • 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1 • 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1 • SIM CSL multioperatore inclusa 	<p>Prezzo listino € 434,00</p>
---	---	---	---------------------------------------


	<p>HSGW-M8-2G-K (Cod. CXHW2KM)</p> <p>Kit che include: HSGW-M8-2G-ZW + IR-29-F1 + MDC-3-F1 + RC-16-F1</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Centrale IP Ethernet + 2G art. HSGW-M8-2G-ZW di 320 zone via radio • 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1 • 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1 • 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1 • SIM CSL multioperatore inclusa 	<p>Prezzo listino € 535,00</p>
---	--	--	---------------------------------------

	<p>HSGW-M8-4G-K-N (Cod. CXHW4KMN)</p> <p>Kit che include: HSGW-M8-4G-ZW/N + IR-35SL-F1 + MDC-3-F1 + RC-15-F1-2W</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Centrale IP Ethernet + 4G art. HSGW-M8-4G-ZW/N di 320 zone via radio • 1 rilevatore PIR via radio IR-35SL-F1 • 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1 • 1 telecomando 4 tasti RC-15-F1-2W • SIM CSL multioperatore inclusa 	<p>Prezzo listino € 780,00</p>
--	--	---	---------------------------------------

Accessori suggeriti			
	<p>HSGW-ANT (Cod. CXHWANT)</p> <p>Antenna ad alto guadagno e prestazioni per centrali serie HSGW-M8, funziona con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE</p>	<p>Prezzo listino € 41,00</p>	
	<p>ZIGBEE DONGLE (Cod. CXZBD)</p> <p>Dongle USB per integrazione dispositivi Zigbee</p>	<p>Prezzo listino € 62,00</p>	
	<p>WIFI DONGLE (Cod. CXWFD)</p> <p>Dongle USB per connessione WiFi</p>	<p>Prezzo listino € 35,00</p>	
	<p>HE-SIM (Cod. HESIM)</p> <p>Sim CSL multioperatore</p>	<p>Prezzo listino € 3,00</p>	

	<p>BOGP-3-2G (Cod. CXBOGP2)</p> <p>Centrale d'allarme completamente autoalimentata con comunicatore 2G, supporta 50 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio notifiche di allarme via Push, SMS ed immagini dalla PIRCAM • Programmazione da APP installatore, interfaccia WEB o tramite la tastiera integrata • Display LCD integrato • Fino a 6 utenti • Sirena da 100 dBA incorporata • EN50131 Grado 2 • Durata batterie oltre 1 anno • 4 batterie alcaline 1,5V tipo D • SIM CSL multioperatore inclusa 	<p>Prezzo listino € 343,00</p>
Altre Versioni			
	<p>BOGP-3-4G (Cod. CXBOGP4)</p> <p>Versione con combinatore 4G che supporta 50 dispositivi senza fili</p>		<p>Prezzo listino € 382,00</p>

	<p>HYBRIDN 2G SF1 (Cod. CXHYB21)</p> <p>Centrale d'allarme ibrida con comunicatori IP e 2G a 16 zone cablate espandibile fino a 640 zone totali</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrale Ibrida fino a 640 zone Compatibile con dispositivi di trasmissione HD (PIRCAMS) e audio bidirezionale SFL Connattività 2G (GPRS) • Comunicazioni IP (Ethernet) • 16 zone cablate espandibili • Fino a 640 zone (cablate+radio) • Fino a 8 aree e 320 utenti • 1 uscita PGM • Fino a 4 tastiere KP-35-F1 COMBO • Configurazione tramite APP smarthomesec o tastiera KP-35-F1 COMBO • Certificato di grado 3 	<p>Prezzo listino € 740,00</p>
Altre Versioni			
	<p>HYBRID-4G-N-SF1 (Cod. CXHYB4N)</p> <p>Versione con comunicatore 4G</p>		<p>Prezzo listino € 825,00</p>
Altre Versioni			
	<p>HYBRID-4G-FULLNSF1 (Cod. CXHYB4FN1)</p> <p>Versione con comunicatore 4G, IP con aggiunta WIFI, Z-WAVE e Zigbee</p>		<p>Prezzo listino € 910,00</p>

Accessori suggeriti		
	ANT-A (Cod. HEANT-A) Antenna ad alto guadagno per centrale Hybrid	Prezzo listino € 20,00
	ANT-S (Cod. HEANT-S) Antenna GSM per installazione remota per centrale Hybrid	Prezzo listino € 5,00
	PXEXT2 (Cod. PXVXT2) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 2	Prezzo listino € 37,00
	PXEXT4 (Cod. PXVXT4) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 4	Prezzo listino € 53,00
	PXEXT7 (Cod. PXVXT7) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 7	Prezzo listino € 80,00
	PXEXT14 (Cod. PXVXT14) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 14	Prezzo listino € 106,00
	PXEXT18 (Cod. PXVXT4) Cavo di prolunga d'antenna per centrale Hybrid. Lunghezza m. 18	Prezzo listino € 147,00
	WEZ-12 (Cod. CXHYW12) Modulo di espansione con 12 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid (solo scheda)	Prezzo listino € 128,00

	WEZ-24 (Cod. CXHYW24) Modulo di espansione con 24 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid (solo scheda)	Prezzo listino € 140,00
	WEZC-8 (Cod. CXHYWC8) Modulo di espansione con 8 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid fornito con armadio ABS e batteria tampone Richiede alimentatore 12Vc.c. 1A	Prezzo listino € 140,00
	WEPC-1 (Cod. CXWEPC) Modulo di espansione a 4 uscite relè con alimentatore supervisionato e batteria di backup in custodia ABS Richiede alimentatore 12Vc.c. 1A	Prezzo listino € 174,00
	WEZ-BOX (Cod. CXHYWBOX) Box plastico con alimentatore 12Vc.c. 3A. Permette l'alloggiamento dei moduli espansione ingressi cablati WEZ-12 e WEZ-24. Dimensioni mm 266 x 286 x 100	Prezzo listino € 96,00
	HE-SIM (Cod. HESIM) Sim CSL-DIAS multioperatore	Prezzo listino € 3,00
	ZWAVEZIGBEEDONGLE (Cod. CXZBW)	Prezzo listino € 137,00
	ZWAVEDONGLE (Cod. CXZWD)	Prezzo listino € 80,00

TASTIERE

	KP-15-F1 (Cod. CXKP15) Tastiera LED senza fili	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario Tasti retroilluminati 4 tasti funzione Durata batteria fino a 6 anni Grado di protezione IP44 EN50131 Grado 2 Classe II Portata radio 2000 metri Protezione antimanomissione e antisabotaggio 1 batteria al litio 3V CR2450 Dimensioni: mm 103 x 72 x 18 	Prezzo listino € 92,00
---	---	--	-------------------------------

	KP-39B-F1 (Cod. CXKP39B) Tastiera LED senza fili bidirezionale	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario Tasti retroilluminati 3 tasti funzione Modalità stand-by per risparmio energetico Indicatori di stato a LED Durata batteria fino a 10 anni Protezione antimanomissione e antisabotaggio Supervisione RF Grado di protezione IP44 EN50131 Grado 2 Classe II Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR123 Dimensioni: mm 120 x 90 x 30 	Prezzo listino € 165,00
--	---	--	--------------------------------

	KPT-39N-F1 (Cod. CXKPT39N) Tastiera LED senza fili bidirezionale con lettore di prossimità	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario Tasti retroilluminati Supporta fino a 100 tag o tessere NFC Modalità stand-by per risparmio energetico Indicatori di stato a LED Durata batteria fino a 6 anni Protezione antimanomissione e antisabotaggio Supervisione RF Grado di protezione IP44 EN50131 Grado 2 Classe II Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR123 Dimensioni: mm 120 x 90 x 30 Fornita con 2 tag NFC inclusi 	Prezzo listino € 154,00
---	---	---	--------------------------------

	TSP-BUS (Cod. CXTSPBUS) Tastiera V-MAX BUS e WIFI touchscreen 7"	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Monitor Touch screen intuitivo da 7" Interfaccia intuitiva e facile da usare Ascolto vocale WiFi 802.11b/g/n, 2.4GHz Funzionalità di automazione e verifica video Microfono e altoparlante integrati Alimentazione: dal collegamento BUS all'unità di controllo (BUS 13,5V) Consumo di energia: 10 mA (standby), 411 mA (max) Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +45°C Certificato EN50131 Grado 3 Dimensioni: mm 195 x 114 x 17 	Prezzo listino € 485,00
---	---	--	--------------------------------

	TSP-3 (Cod. CXTSP3) Tastiera Touch 7" Wi-Fi con fotocamera 2MP	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Touchscreen 7" a colori ad alta risoluzione Visualizzazione telecamere WiFi 802.11b/g/n, 2,4GHz Interfaccia user-friendly e intuitiva Può scattare una foto al disinserimento del sistema Fotocamera da 2 megapixel incorporata per riconoscimento utenti Segnalazioni vocali Supporta funzioni di automazione domestica Fissaggio a parete o scrivania Compatibile con il videocitofono VDP-3 con video dal vivo e comunicazione vocale bidirezionale push-to-talk Dimensioni: mm 195 x 114 x 17 	Prezzo listino € 342,00
---	---	--	--------------------------------

	KPT-23N-F1 (Cod. CXKPT23) Tastiera bidirezionale senza fili con lettore di prossimità	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> 16 tasti retroilluminati Consente di inserire / disinserire il sistema con un tag o tessera, gestisce fino a 30 tag o tessere NFC Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario Funzione di risparmio energetico Supervisione RF Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR123 EN50131 Grado 2 Dimensioni: mm 80 x 116 x 21 Fornita con 2 tag inclusi 	Prezzo listino € 154,00
---	--	---	--------------------------------

	KPT-32-BLE (Cod. CXKPT32B) Tastiera bidirezionale senza fili con Bluetooth e lettore di prossimità	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth per disinserire automaticamente il sistema tramite smartphone Potente cicalino incorporato 97dB a 1 metro Consente di inserire/disinserire il sistema tramite tag Gestisce fino a 100 tag o tessere NFC Funzione a doppio tasto per allarmi panico, incendio e emergenza medica LED di stato 2 batterie alcaline AA 1,5V Dimensioni: mm 103 x 138 x 29 	Prezzo listino € 265,00
---	---	--	--------------------------------

	KP-35-F1 COMBO (Cod. CXKP35) Tastiera LCD cablata e senza fili bidirezionale	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Display LCD a 32 caratteri retroilluminati Fino a 4 tastiere per centrale Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio o emergenza medica Visualizzazione stato, memoria allarmi e registri eventi Segnalazione acustici di ritardo e stato impianto 4 fili via RS485 fino a 150m Portata radio 2000 metri 2 batterie al litio 1,5V AA (Non incluse) Dimensioni: mm 143 x 115 x 29 	Prezzo listino € 286,00
---	---	---	--------------------------------

	KPT-35N-COMBO (Cod. CXKPT35N) Tastiera LCD cablata e senza fili bidirezionale con lettore di prossimità e sportello	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Display LCD a 32 caratteri retroilluminati Funzione di risparmio energetico Funzione a doppio tasto per allarmi panico, incendio e emergenza medica Visualizzazione stato, memoria allarmi e memoria eventi Segnalazione acustici di ritardo e stato impianto Supporta tag e schede NFC 4 fili RS485 fino a 150m Portata radio 2000 metri 2 batterie al litio 1,5V (Non incluse) Dimensioni: mm 143 x 115 x 29 	Prezzo listino € 255,00
---	--	--	--------------------------------

	TG-15N-F1 (Cod. CXTG15N) Lettore di prossimità senza fili da esterno	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Gestisce fino a 60 tag o tessere NFC Inserimento / disinserimento del sistema Grado di protezione IPX5 Durata batteria fino a 6 anni Portata radio 2000 metri 2 batterie al litio 1,5V AA Dimensioni: mm 125 x 83 x 24 Fornita con 2 tag NFC inclusi 	Prezzo listino € 174,00
---	---	--	--------------------------------

Accessori suggeriti			
	CONAC-832 (Cod. CXKPTAG) Tag NFC per lettori di prossimità	Prezzo listino € 2,00	

	NFC TAG (Cod. CXKPTAGNFC) Tag NFC per lettori di prossimità	Prezzo listino € 2,50	
---	--	------------------------------	--

	CONAC-849 (Cod. CXKPTESS) Tessera NFC per lettori di prossimità	Prezzo listino € 1,80	
---	--	------------------------------	--

	CONAC-860 (Cod. CXKPTRFID) Tag RFID per tastiera KPT-35-COMBO	Prezzo listino € 3,20	
---	--	------------------------------	--

TELECOMANDI

	RC-29 (Cod. CXRC29) Telecomando a 4 tasti con portachiavi	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Perimetrale / Allarme panico Custodia resistente e antigraffio LED di conferma trasmissione Design comodo e moderno, lunga durata della batteria Adatto per utilizzi di domotica Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR2032 	Prezzo listino € 50,00
---	--	--	-------------------------------

	RC-16-F1-2W (Cod. CXRC162W) Telecomando bidirezionale a 4 tasti con portachiavi	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Perimetrale / allarme panico Il coperchio scorrevole protegge dall'utilizzo involontario EN50131 Grado 2, Classe II Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR2032 	Prezzo listino € 69,00
Altre Versioni			
RC-16-F1 (Cod. CXRC16) Versione standard a 4 tasti con portachiavi, monodirezionale			Prezzo listino € 46,00

	RC-15-F1-2W (Cod. CXRC15WN) Telecomando bidirezionale a 4 tasti con portachiavi, colore bianco	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Inserimento parziale / Allarme panico Durata batteria fino a 7 anni EN50131 Grado 2, Classe II Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR2032 	Prezzo listino € 55,00
---	---	--	-------------------------------

	RC-15-F1-B (Cod. CXRC15N) Versione monodirezionale colore nero	Prezzo listino € 55,00
---	---	-------------------------------

	WTRQ-F1 (Cod. CXWTRQ) Pulsante di soccorso senza fili	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Può essere usato come ciondolo o braccialetto Indicatore LED Supervisione periodica Durata batteria fino a 10 anni Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR2032 	Prezzo listino € 71,00
---	--	---	-------------------------------

	WTRZ (Cod. CXWTRZ) Pulsante di soccorso senza fili a pendente o a polso	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Completamente impermeabile • Il pulsante attiva l'allarme con una leggera pressione • Supporto utile aggiuntivo per anziani, disabili o bambini • Cover di protezione intercambiabile in vari colori • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR2032 <p>Prezzo listino € 72,00</p>
---	---	--

Accessori suggeriti		
	WTRZ-C (Cod. CXWTRZC) Cover di ricambio per WTRZ colorata	Prezzo listino € 24,00

	PB-15-F1 (Cod. CXPB15) Pulsante antipanico senza fili	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Indicatore a LED • Supervisione RF • Durata della batteria fino a oltre 20 anni • Grado di protezione IP44 • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123 <p>Prezzo listino € 66,00</p>
---	--	---

	PB-23-F1 (Cod. CXPB23) Grande pulsante antipanico senza fili adatto al montaggio a muro	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Pulsante antipanico con attivazione vocale in Inglese (HELP) • Supervisione periodica • Durata batteria fino a 9 anni • Grado di protezione IPX6 • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123 • Dimensioni: mm 85 x 85 x 22 <p>Prezzo listino € 87,00</p>
---	--	--

	MMWAVE (Cod. CXFSMV) Sensore di caduta	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Sensore di caduta • Permette di rilevare con elevata precisione senza bisogno di contatto la persona sorvegliata • Incorpora algoritmi e modelli di caduta per monitorare il rilevamento in diversi ambienti • Algoritmo di rilevamento della persona basato su radar • Rivelamento caduta al buio • Portata di rilevamento fino a 5 x 5 metri • Montaggio ad angolo • Fornito con alimentatore 5V 2A e batteria Li-on 3,7V 800mAh • Dimensioni: mm 137 x 77 x 31 <p>Prezzo listino € 365,00</p>
---	---	--

CONTATTI MAGNETICI

	MDC-3-F1 (Cod. CXMDC3) Contatto magnetico miniaturizzato senza fili per porte e finestre, 1 canale. Colore bianco	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Design discreto ed elegante • Durata batteria fino a 8 anni • Portata radio 2000 metri • EN50131 Grado 2 Classe II • 1 batteria al litio 3V CR2450 • Dimensioni: mm 58 x 28 x 10 (contatto) mm 25 x 15 x 8 (magnete) <p>Prezzo listino € 72,00</p>
---	--	---

	MDC-3-F1-BR (Cod. CXMDC3M) Versione colore marrone	Prezzo listino € 68,00
---	---	-------------------------------

	DC-23-F1 868 (Cod. CXDC23N) Contatto magnetico a giorno senza fili per porte e finestre. 2 ingressi, 1 canale. Colore bianco	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> • Ampia distanza di rilevazione fino a 28mm • Funziona come un trasmettitore universale • Ingresso di zona configurabile come NO o NC • Protezione antimanonmissione • Il LED funge da indicatore di guasto e modalità test • Frequenza RF: 868 MHz • Potenza: 1 batteria al litio CR123 3V • Durata della batteria fino a 10 anni • -10 °C ~ + 45 °C temperatura di funzionamento • Umidità relativa fino all'85% (senza condensa) • Dimensioni mm: 31 x 87 x 23 • Certificato secondo EN 50131 Grado 2 <p>Prezzo listino € 85,00</p>
--	---	---

	DC-23-F1-BR (Cod. CXDC23M) Versione colore marrone	Prezzo listino € 88,00
---	---	-------------------------------

Accessori suggeriti		
	T11770-2 (Cod. CXDC23MCE) Custodia da esterno IPX4 marrone scuro per DC-23-F1	Prezzo listino € 14,00
	T11770-1 (Cod. CXDC23GCE) Custodia da esterno IPX4 grigia per DC-23-F1	Prezzo listino € 12,00
	T11770 (Cod. CXDC23CE) Custodia da esterno IPX4 bianca per DC-23-F1	Prezzo listino € 14,00

	DC-15Z2-2W (Cod. CXDC15C2) Contatto magnetico doppio canale, bidirezionale, bianco	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> 2 ingressi zona ausiliaria per sensori cablati di cui uno per sensori tapparella Led di stato Supervisione RF Antimanomissione Portata radio 2000 metri EN50131 Grado 2 Classe II 1 batteria al litio 3V CR2 Dimensioni: mm 107 x 32 x 22 <p>Prezzo listino € 70,00</p>
---	---	--

	DC-15Z2-2W-marrone (Cod. CXDC15C2M) Versione colore marrone	<p>Prezzo listino € 70,00</p>
---	--	--------------------------------------

	UT-15SL-F1 (Cod. CXUT15SL) Trasmettitore universale, bianco	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Ingresso veloce per sensore tapparella Design compatto e sottile per un fissaggio semplificato Supervisione RF Antimanomissione Portata radio 2000 metri Durata batteria fino a 6 anni 1 batteria al litio 3V CR2 Dimensioni: mm 107 x 32 x 22 <p>Prezzo listino € 62,00</p>
--	--	---

	SWITCHALARM3 (Cod. SM03A) Contatto a filo per tapparelle a con meccanismo di precisione ed alto scorrimento, bianco	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Collegabile direttamente al trasmettitore Rileva sollevamento e taglio <p>Prezzo listino € 14,00</p>
---	--	---

	RDC-1-F1 (Cod. CXRDC1) Contatto magnetico ad incasso senza fili per porte e finestre	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Durata batteria fino a 10 anni Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR2 Dimensioni: mm 69 x 39 x 019 (contatto) mm 022 x 12 (magnete) <p>Prezzo listino € 70,00</p>
---	---	---

	OPDC-1-F1 (Cod. CXOPDC1) Sensore ottico a riflessione senza fili per porte e finestre	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Installazione facile e flessibile grazie all'assenza del contatto magnetico Adesivo riflettente per migliorare il rilevamento a infrarossi LED di stato Portata radio 2000 metri 1 batteria alcalina 1,5V AAA Dimensioni: mm 100 x 15 x 18 <p>Prezzo listino € 63,00</p>
---	--	---

	SDC-1-F1 (Cod. CXSDC) Contatto magnetico a scomparsa senza fili per incasso nei serramenti	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Installazione invisibile grazie ai 4mm di spessore Portata radio 2000 metri Durata batteria fino a 8 anni Dimensioni: mm 238 x 19 x 4 (contatto) mm 30 x 19 x 1 (magnete) <p>Prezzo listino € 70,00</p>
---	---	--

	DCSV-29-F1 (Cod. CXDCSV29) Rivelatore d'urto e vibrazione con contatto magnetico senza fili 2 canali: urti e contatto magnetico, colore bianco	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Monitora l'apertura / chiusura di porte e finestre Sensibilità e funzionamento regolato da APP/WEB Funziona su vetro, compensato e cassette di sicurezza Durata batteria fino a 5 anni Portata radio 2000 metri 3 batterie al litio 3V CR123 Dimensioni: mm 94 x 31 x 23 <p>Prezzo listino € 105,00</p>
---	---	---

	GDTS-1-F1 (Cod. CXGDT51) Sensore di inclinazione per porte basculanti	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Segnala inclinazioni >45 ° Durata batteria fino a 10 anni Portata radio 2000 metri LED di stato 1 batteria al litio 3V CR123 Dimensioni: mm 87 x 31 x 23 <p>Prezzo listino € 86,00</p>
--	--	--

	SVGS-5-F1 (Cod. CXSVG55) Rivelatore senza fili, d'urto, vibrazioni e rottura vetri	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Tre livelli di sensibilità Funziona su vetro, compensato e cassette di sicurezza Durata batteria fino a 5 anni Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR2477 Dimensioni: mm Ø45 x 17 <p>Prezzo listino € 104,00</p>
---	---	---

SENSORI INTERNI

	IR-29SL-F1 (Cod. CXIR29) Rivelatore PIR senza fili	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Portata 12m, 110° Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) Staffa per fissaggio a muro o angolo inclusa Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura Immunità ai disturbi fino a 20V/m Elaborazione del segnale tramite microprocessore Portata radio 2000 metri EN 50131 Grado2, Classe II 1 batteria al litio CR123 <p>Prezzo listino € 90,00</p>
---	---	---

	IR-35SL-F1 (Cod. CXIR35P) Rivelatore PIR senza fili, Pet immunity	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Copertura 15 metri, 130° Anti-pet da 45 kg (configurabile da remoto) Calibrazione automatica del sensore PIR Funzione di doppia rilevazione configurabile da App Installer 2 livelli di sensibilità (configurabili da remoto) Tempo di sosta efficiente tra i rilevamenti Staffa girevole opzionale Funziona con 1 batteria CR123 Durata della batteria di 5,8 anni Certificato EN50131 Grado 2 <p>Prezzo listino € 117,00</p>
---	---	---

	IRM-23-F1 (Cod. CXIRM23) Rivelatore a doppia tecnologia PIR+MW	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Portata da 3 a 12m, 110° Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) Compensazione della temperatura Fissaggio a parete o ad angolo 2 batterie alcaline 1,5V AA <p>Prezzo listino € 161,00</p>
---	--	--

	IRMP-23-F1 (Cod. CXIRMP23) Rivelatore a doppia tecnologia PIR+MW, Pet immunity	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Portata da 3 a 12m, 110° Immunità agli animali domestici fino a 27 kg Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) Compensazione della temperatura Fissaggio a parete o ad angolo 2 batterie alcaline 1,5V AA <p>Prezzo listino € 169,00</p>
--	--	--

	IRC-29-F1 (Cod. CXIRC29) Rivelatore PIR senza fili a effetto tenda, per interno	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Portata da 10m, 10° Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) Installazione a parete o soffitto Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura Design compatto ed elegante Funzione automatica di risparmio energetico Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR123 <p>Prezzo listino € 113,00</p>
---	--	---

	VST-862-P-F1 (Cod. CXVST8P) Rivelatore PIR senza fili da interno PET immunity con fotocamera integrata ed illuminatore a LED a luce bianca	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Invio delle immagini stabile e veloce Immune agli animali domestici fino a 27 kg Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90° Ottica fotocamera 102° Illuminazione a LED a luce bianca fino a 7 metri Due livelli di sensibilità regolabili Basso consumo di batteria Immagine su richiesta Completamente supervisionato Staffa per installazione a parete a corredo Portata radio 80 metri 2 batterie alcaline 1,5V AA <p>Prezzo listino € 197,00</p>
---	---	--

Accessori suggeriti	
	VST-862-BRK (Cod. CXVSTRBRK) Staffa girevole 80° orizzontale e 70° verticale, per rivelatori VST-862-IL-F1, VST-862-P-F1, IRM-23-F1 e IRMP-23-F1

Prezzo listino € 11,00

	VST-892-IL (Cod. CXVST892IL) Rivelatore PIR senza fili da interno PET immunity con fotocamera integrata e antimascheramento	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Portata rilevazione 10 metri, 90° Altezza di installazione di 2,3 ~ 2,5 metri Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm Rilevamento senza punti ciechi Sensibilità regolabile a distanza Tre opzioni di elaborazione dell'immagine di allarme: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3ips e 320x240 @ 6ips Immagini su richiesta Funzione antimascheramento Capacità di illuminazione notturna tramite luce a infrarossi, fino a 7 metri La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione e aumenta il raggio di comunicazione Segnali periodici di supervisione Protezione contro le manomissioni Rilevamento batteria scarica Adatto per sicurezza e domotica 3 batterie litio 3V CR123 <p>Prezzo listino € 306,00</p>
---	---	--

	IRD-23SL-F1 (Cod. CXIRD23) Rivelatore PIR senza fili da interno per fissaggio a soffitto	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Portata Ø8m, 360° Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) Altezza di installazione 2,7~4m Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura Due livelli di sensibilità Funzione automatica di risparmio energetico Portata radio 2000 metri 1 batteria al litio 3V CR123 <p>Prezzo listino € 95,00</p>
---	---	---

SENSORI ESTERNI

	VST-892-EXC-IL <i>(Cod. CXVST892EXL)</i> Rivelatore PIR senza fili da esterno PET immunity con fotocamera integrata ed illuminatore IR	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Rivelatore PIRCAM a tenda per esterno Rileva il movimento utilizzando la tecnologia PIR con pattern di rilevamento della tenda Pattern di rilevamento della tenda verticale / orizzontale Modificare lo schema di rilevamento cambiando la direzione della lente PIR Portata di rilevazione 12 metri Il modello di rilevamento orizzontale fornisce anti-animali domestici fino a 60 kg / 75 cm Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale Tre opzioni di elaborazione delle immagini di allarme: VGA a un colore (640x480), QVGA a tre colori (320x240), QVGA a sei colori (320x240) Consegna delle immagini su richiesta Capacità di illuminazione notturna tramite luce infrarossa, portata fino a 7 metri Grado di protezione IP65 Funzione antimascheramento La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione del segnale e aumenta il raggio di comunicazione Indicatore LED di stato Segnali di monitoraggio periodici garantiscono il corretto funzionamento Compatibile con le centrali VESTA e il ripetitore RP-29-F1 Protezione contro le manomissioni per prevenire manomissioni Rilevamento di batteria scarica Ideale per balconi, piscine, garage, vialetti, portefinestre, marciapiedi, ecc. 4 batterie al litio 1,5V AA
		Prezzo listino € 432,00

	VST-862EX-F1 <i>(Cod. CXVST8EX)</i> Rivelatore PIR senza fili da esterno PET immunity con fotocamera integrata ed illuminatore IR	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Trasferimento delle immagini stabile e veloce Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90° Due livelli di immunità agli animali domestici 35 e 60 Kg Ottica fotocamera 102° Illuminazione IR fino a 7 metri In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori Due livelli di sensibilità regolabili Basso consumo di batteria Immagine su richiesta Completamente supervisionato Staffa a parete per installazione flessibile opzionale Portata radio 80 metri Grado di protezione IP45 4 batterie al litio 1,5V AA/L91 EN 50131 Grado2, Classe IV
		Prezzo listino € 347,00

	VST-894-IL <i>(Cod. CXVST894IL)</i> Rivelatore radio PIRCAM per uso esterno	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Prodotto sviluppato in collaborazione tra Optex e Vesta Due lenti IR indipendenti Portata regolabile da 2,5 a 12 metri, 90° Telecamera CMOS HD con angolo di visione di 102° Illuminazione IR fino a 10 metri 16 zone di rilevamento Antimascheramento Anti-animale fino a 25 kg Trasferimento di immagini e file HD ad alta velocità (SF1) Angolo di rotazione fino a 90° Altezza di installazione 0,8 ~ 1,2 metri Protezione IP55 Grado 2
Prezzo listino € 670,00		
	EIR-32-F1 <i>(Cod. CXEIR32)</i> Rivelatore PIR senza fili da esterno, PET immunity, con antimascheramento	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Portata 10m, 90° Algoritmi di elaborazione del segnale (ADSP) Elevata immunità ai falsi allarmi Funzione Antimascheramento Completemente supervisionato EN50131 Grado2, Classe IV Portata radio 2000 metri Grado di protezione IP55 2 batterie al litio 1,5V AA/L91
Prezzo listino € 230,00		
Accessori suggeriti		
	PDEIR3200 <i>(Cod. CXPDEIR32)</i> Staffa per fissaggio a parete del sensore VST-862EX e EIR-32-F1, regolabile in orizzontale e verticale	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Fornito con batteria al litio 3V CR2
Prezzo listino € 40,00		
	VXI-R-F1 <i>(Cod. CXVXR)</i> Rivelatore PIR senza fili a doppio fascio da esterno	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Doppio fascio PIR 14 zone di rilevazione regolabili Alta immunità ai falsi allarmi Immunità animali domestici Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90° Contatto antimanomissione Grado di protezione IP54
Prezzo listino € 263,00		
	VXI-RAM-F1 <i>(Cod. CXVXIRAM)</i> Rivelatore PIR senza fili a doppio fascio da esterno con antimascheramento	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Doppio fascio PIR 14 zone di rilevazione regolabili Alta immunità ai falsi allarmi Funzione antimascheramento Immunità animali domestici Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90° Contatto antimanomissione Grado di protezione IP54
Prezzo listino € 297,00		

	<p>HX-80RAM-F1 (Cod. CXHX80)</p> <p>Rivelatore PIR a tenda senza fili per esterno con antimascheramento, completo di staffa e tettuccio</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR2</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Rilevazione fino a 24 m con fascio molto stretto 20 zone di rilevazione ad alta intensità Portata regolabile a m 6.5, m 10, m 13, m 18 e m 24 Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione Funzione antimascheramento Doppia schermatura condutiva del piroelemento Altezza di installazione da m 2.5 a m 3 Staffe da fissaggio regolabile 180° Grado di protezione IP55 	<p>Prezzo listino € 426,00</p>
---	--	--	---------------------------------------

	<p>QXI-R2-F1 (Cod. CXQXI2)</p> <p>Rivelatore PIR senza fili da esterno.</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Portata m 12 angolo 120° La tecnologia QUAD fornisce anche negli impieghi a fissaggio alto una buona tolleranza agli animali domestici Montaggio multi livello: da m 2.20 a m 2.70 o con funzione di immunità agli animali domestici se montata da m 0.80 a m 1.20. Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali Doppia schermatura condutiva che filtra la luce visibile e i disturbi dovuti alle interferenze Disponibile staffe per montaggio a parete o soffitto 	<p>Prezzo listino € 257,00</p>
---	---	---	---------------------------------------

	<p>BXS-RW2-F1 (Cod. CXBXSW2)</p> <p>Rivelatore doppio PIR senza fili da esterno. Versione corpo bianco e cornice bianca</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Doppio fascio PIR Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) Installazione e regolazione semplificati Rilevazione a m 24, 12 per lato, 180° regolabile su 4 livelli Contatto antimanomissione e antirimozione Grado di protezione IP55 	<p>Prezzo listino € 328,00</p>
---	---	---	---------------------------------------

	<p>QXI-RD2-F1 (Cod. CXQXID2)</p> <p>Rivelatore a doppia tecnologia senza fili da estero</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Portata m 12 angolo 120° La tecnologia QUAD combinata con la logica AND che fornisce anche negli impieghi a fissaggio alto una buona tolleranza agli animali domestici Montaggio multi livello: da m 2.20 a m 2.70 o con funzione di immunità agli animali domestici se montata da m 0.80 a m 1.20. Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali Doppia schermatura condutiva che filtra la luce visibile e i disturbi dovuti alle interferenze Disponibile staffe per montaggio a parete CA-1W o montaggio a soffitto CA-2C 	<p>Prezzo listino € 311,00</p>
--	---	---	---------------------------------------

	<p>BXS-RAMW2-F1 (Cod. CXBXSAMW2)</p> <p>Rivelatore doppio PIR senza fili da esterno con antimascheramento, versione corpo bianco e cornice bianca</p> <p>Fornito con batteria al litio 3V CR123</p> <p>Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Doppio fascio PIR con antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) Installazione e regolazione semplificati Rilevazione a m 24, 12 per lato, 180° regolabile su 4 livelli Contatto antimanomissione e antirimozione Grado di protezione IP55 	<p>Prezzo listino € 357,00</p>
---	---	---	---------------------------------------

	<p>HE-210X-F1 (Cod. CX210X)</p> <p>Rivelatore doppio PIR a tenda senza fili da estero</p> <p>Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Portata 18 m, 9 per lato Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti Tamper antiapertura Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati Grado di protezione IP65 	<p>Prezzo listino € 170,00</p>
---	---	--	---------------------------------------

	<p>RBB-1 (Cod. OXVXIRBB1)</p> <p>Containitore per batteria, permettono un'autonomia maggiore dei rivelatori serie VXL, VXS e BXS</p>	<p>Prezzo listino € 20,00</p>
	<p>BH-01 (Cod. OXWBH01)</p> <p>Containitore per batteria dei rivelatori serie WXL e WXS</p>	<p>Prezzo listino € 42,00</p>

	<p>HE-210XD-F1 (Cod. CX210XD)</p> <p>Rivelatore doppia tecnologia PIR+MW a tenda senza fili da estero</p> <p>Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Portata 18 m, 9 per lato Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti + MW Tamper antiapertura Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati Grado di protezione IP65 	<p>Prezzo listino € 282,00</p>
---	---	---	---------------------------------------

	<p>HE-131-F1 (Cod. CX131)</p> <p>Rivelatore doppia tecnologia a tenda senza fili da esterno con antimascheramento. Colore bianco Fornito con batteria al litio 3,6V LS17500</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Ideale per la protezione di porte, finestre e vetrine Portata 9 metri, angolo 7,5° Funzione antimascheramento con IR attivi Regolazione sensibilità antimascheramento Portata microonda e sensibilità PIR regolabili Fornito con staffa montaggio destra/sinistra e tettuccio Grado di protezione IP54 <p>Prezzo listino € 190,00</p>
	<p>Altre Versioni</p> <p>HE-131M-F1 (Cod. CX131M)</p> <p>Versione colore marrone</p>	<p>Prezzo listino € 190,00</p>

	<p>FIT-R-F1 (Cod. CXFITR)</p> <p>Rivelatore doppio PIR a barriera compatto per esterno Fornito con batteria al litio 3V CR2</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Portata a raggio stretto regolabile a m 5 o m 2 Flessibilità di rotazione 190° Immunità animali domestici Logica di analisi SMDA Doppia schermatura conduttriva dei sensori Logica intelligente AND Grado di protezione IP55 <p>Prezzo listino € 197,00</p>
---	--	--

	<p>FIT-RAM-F1 (Cod. CXFITRAM)</p> <p>Rivelatore doppio PIR a barriera compatto per esterno con antimascheramento Fornito con batteria al litio 3V CR2</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Antimascheramento digitale Portata a raggio stretto regolabile a m 5 o m 2 Flessibilità di rotazione 190° Immunità animali domestici Logica di analisi SMDA Doppia schermatura conduttriva dei sensori Logica intelligente AND Grado di protezione IP55 <p>Prezzo listino € 254,00</p>
---	--	--

	<p>HE-110X-F1 (Cod. CX110X)</p> <p>Rivelatore PIR a tenda senza fili da esterno, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 Portata 2m Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off Compensazione automatica della temperatura Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi Grado di protezione IP55 <p>Prezzo listino € 160,00</p>
	<p>Altre Versioni</p> <p>HE-111X-F1 (Cod. CX111X)</p> <p>Versione colore marrone</p>	<p>Prezzo listino € 160,00</p>

	<p>HE-110XAM-F1 (Cod. CX110XAM)</p> <p>Rivelatore PIR a tenda senza fili da esterno con antimascheramento, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 Portata 2m Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite IR attivi Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off Compensazione automatica della temperatura Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi Grado di protezione IP55 <p>Prezzo listino € 180,00</p>
	<p>Altre Versioni</p> <p>HE-111XAM-F1 (Cod. CX111XAM)</p> <p>Versione colore marrone</p>	<p>Prezzo listino € 180,00</p>

	<p>HE-110XDAM-F1 (Cod. CX110XDAM)</p> <p>Rivelatore doppia tecnologia a tenda senza fili da esterno con antimascheramento, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco Fornito con batteria al litio 3,6V LAXL100F/C</p>	<p>PRESTAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 Portata 2m Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite IR attivi Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off Compensazione automatica della temperatura Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi Grado di protezione IP55 <p>Prezzo listino € 220,00</p>
	<p>Altre Versioni</p> <p>HE-111XDAM-F1 (Cod. CX111XDAM)</p> <p>Versione colore marrone</p>	<p>Prezzo listino € 220,00</p>

SENSORI AMBIENTALI E DI FUMO

	SD-8EL-F1 <i>(Cod. CXSD8EL)</i> Rivelatore fotoelettronico di fumo senza fili con avvisatore acustico incorporato	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Metodo di rilevazione: sensore fotoelettrico riflettente Avvisatore acustico incorporato 85 dB a 3 metri Funzione autotest Certificato EN14604 Portata radio 2000 metri 3 batterie alcaline 1,5V AA <p>Prezzo listino € 132,00</p>
---	--	---

	SDCO-F1 <i>(Cod. CXSDCO)</i> Rilevatore combinato senza fili di fumo, monossido di carbonio, termico velocimetrico e fisso, con avvisatore acustico incorporato	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Sensore fotoelettrico riflettente per rilevazione fumi Sensore elettrochimico per monitorare il livello di CO Rileva l'aumento del calore oltre gli 8,25 °C al minuto e quando la temperatura supera 57,25 °C Funzione di autodiagnosi e autocalibrazione Avvisatore acustico incorporato 85dB a 3m Pulsante di tacitazione allarme Certificato EN14604 e EN50291 Portata radio 2000 metri 3 batterie al litio 3V CR123 <p>Prezzo listino € 335,00</p>
---	--	--

	WLS-23-F1 <i>(Cod. CXWLS23)</i> Rivelatore di allagamento senza fili con avvisatore acustico	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Sonda cablata Incorpora una sirena da 85 dB Durata batteria fino a 10 anni Portata radio 2000 metri Grado di protezione IP55 1 batteria al litio 3V CR123 Lunghezza sonda cm 120 <p>Prezzo listino € 143,00</p>
---	---	---

	SD-29-HME-SC-F1 <i>(Cod. CXSD29HME)</i> Rilevatore combinato senza fili PIR, di fumo, termico velocimetrico e fisso con avvisatore acustico e luce di emergenza incorporati per fissaggio a soffitto	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Sensore fotoelettrico riflettente per rilevazione fumi Rileva l'aumento del calore oltre gli 8,25 °C al minuto e quando la temperatura supera 57,25 °C Funzione di autodiagnosi e autocalibrazione Avvisatore acustico incorporato 85dB a 3m Sensore PIR portata 8m 360° Luce di emergenza incorporata per fornire avvisi visivi Pulsante di tacitazione allarme Portata radio 2000 metri 3 batterie al litio 3V CR123 <p>Prezzo listino € 206,00</p>
---	---	---

MODULI

	TX-OPT-BXS <i>(Cod. CXTXOPTBXS)</i> Trasmettitore radio F1 868MHz Compatibile con i rivelatori OPTEX BXS, VXS, WXI, WXS e QXI	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Trasmettitore via radio F1 868MHz Collegamento BUS al rivelatore e trasmissione radio alla centrale (F1) Il trasmettitore è installato all'interno del rivelatore Consente di inviare segnali RF via radio alla centrale Pulsante di apprendimento/test Indicatore LED Invia segnali di allarme e sabotaggio Invia segnali di batteria scarica Trasmette segnali di supervisione periodici Configurazione del rilevatore completamente da remoto 1 batteria al litio 3V CR123 <p>Prezzo listino € 72,00</p>
---	---	---

	GEN-TX-F1 <i>(Cod. CXGENTX)</i> Trasmettitore radio F1 868MHz	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Il trasmettitore è installato all'interno del rilevatore Consente l'invio di segnali RF via radio alla centrale Pulsante di apprendimento / test Indicatore LED Invia segnali di batteria scarica Trasmette segnali di supervisione periodici Semplice installazione 1 batteria al litio 3V CR2 Dimensioni: mm 70 x 25 x 15 <p>Prezzo listino € 55,00</p>
---	--	---

	CGEN-TX <i>(Cod. CXCGEN-TX)</i> Kit cavetti per la connessione del trasmettitore universale GEN-TX-F1 a sensori non Optex	<p>Prezzo listino € 3,50</p>
---	--	-------------------------------------

	DIO-52-F1 <i>(Cod. CXDIO52)</i> Modulo ingresso/uscite senza fili con 1 ingresso e 1 uscita	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Integra i dispositivi cablati nelle reti wireless Ingressi NA / NC Alimentazione 5 V ~ 12 Vc.c. Batteria di backup Durata batteria fino a 4 anni Portata radio 2000 metri 3 batterie al litio CR123 <p>Prezzo listino € 139,00</p>
---	--	--

	HWC-1B-F1 <i>(Cod. CXHWC1)</i> Convertitore di 9 zone cablate in zone senza fili	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 14 poli per le 9 zone cablate Compatibile con PIR cablati, contatti magnetici, sensori rottura vetri e altri sensori da 12Vc.c. Batteria di backup ricaricabile con 72 ore di autonomia Segnali di supervisione regolari per verificare l'integrità del sistema Ideale per l'aggiornamento di sistemi di sicurezza cablati già installati Portata radio 2000 metri <p>Prezzo listino € 183,00</p>
---	---	--

	RP-29-F1 (Cod. CXRP29) Ripetitore di segnale radio fino a 60 dispositivi	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Estende il raggio di portata tra la centrale e i sensori ripetendo il segnale radio Massimo 3 per installazione Batteria di backup Supporta fino a 8 PIRCAM della serie VST-862-F1 Quattro LED di segnalazione Supervisionato Adatto per locali residenziali e commerciali Portata radio 900 metri
Prezzo listino € 173,00		

	BX-23B-AC (Cod. CXBX23ACN) Sirena da esterno senza fili bidirezionale autoalimentata con lampeggiante Fornita senza alimentatore	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Potenza sonora di 107dB a 1 metro Consente configurazioni remote Tamper Attivazione lampeggiante programmabile Ingresso alimentazione esterna Funziona con 4 batterie alcaline da 1,5V o da corrente alternata Portata radio 2000 metri Grado di protezione IP56 EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Classe ambientale IV Dimensioni mm 205 x 317 x 83
Prezzo listino € 296,00		

SIRENE

	SRV-23B-F1 (Cod. CXSRA23) Sirena da interno a spina senza fili	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Funzioni Gong, ritardo ingresso/uscita e allarme Potenza sonora 95 dB a 1 metro Livello del volume selezionabile LED di stato Portata radio 2000 metri Pacco batterie 4,8V NiMH 600mAh Alimentazione 100-240Vca.
Prezzo listino € 106,00		

	SR-32-F1 (Cod. CXSR32) Sirena da interno senza fili bidirezionale autoalimentata	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Durata allarme selezionabile Potenza sonora 104 dB a 1 metro EN50131 Grado 2, Classe IV Portata radio 2000 metri Durata batteria fino a 3 anni 2 batterie alcaline 1,5V D Dimensioni: mm 213 x 179 x 53
Prezzo listino € 164,00		

	BX-32-F1-N (Cod. CXBX32N) Sirena da esterno senza fili bidirezionale autoalimentata con lampeggiante	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Il livello di uscita della sirena è 104dB a 1 metro Quattro livelli di volume della sirena selezionabili Sirena con durata programmabile di 3/5/10 minuti Frequenza RF. 868MHz La protezione antimanomissione impedisce la rimozione e la manomissione non autorizzate Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema Consente le configurazioni dall'app/programma di installazione Web Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5 V di tipo D Durata della batteria fino a 3 anni Temperatura di esercizio: -25° C ~ + 60° C Umidità relativa fino all'85% (senza condensa) Custodia impermeabile IP65 e resistente ai raggi UV Dimensioni: mm 180 x 213,6 x 57,7 Certificato EN50131 Grado 2, Classe IV
Prezzo listino € 248,00		

	NEBULAVESTA (Cod. CXNEBULA) Generatore di fumo per sistema VESTA	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Sistema composto da un corpo unico con interfaccia DIO-52 Ideale per saturare un ambiente di circa 150 m³ Il fumo generato è certificato non tossico * Installazione senza collegamenti elettrici Durata della batteria fino a 4 anni ** Durata di conservazione della capsula di 5 anni Sirena piezoelettrica con tempo allarme programmabile Ugello regolabile a 360 ° Foro di uscita con dima anti-vite Cartuccia di fumo con sistemi di sicurezza Contenitore in vetroresina per alte prestazioni Ugello in metallo per una perfetta resistenza alle alte temperature Dimensioni mm 185 x 100 x 105
Prezzo listino € 404,00		

	CARTUCCIA CON UGELLO (Cod. CXNEBULACR) Cartuccia di ricambio completamente carica per generatore di fumo NEBULAVESTA	Prezzo listino € 195,00
---	---	--------------------------------

	ELSR-35 (Cod. CXELSR) Luce di emergenza e sirena	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> LED lampeggiante e avviso acustico in caso di allarme incendio Sensore di temperatura integrato Campo di rilevamento della temperatura da -10°C a 50°C Protezione contro le manomissioni per impedire la rimozione e il sabotaggio non autorizzati Via radio per un'installazione flessibile Adatto per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale Dimensioni mm 192 x 82 x 55,5 	Prezzo listino € 149,00
---	---	---	--------------------------------

VIDEO E AUTOMAZIONE DOMESTICA

	VST-291 (Cod. CXVST291) Telecamera compatta WiFi da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Formato H.265 e H.264 2MP 1/2,7" CMOS Risoluzione digitale 1080P @ 25/30IPS Obiettivo fisso 2,8 mm (112°) Zoom digitale 16X Rilevamento del movimento, rilevamento umano, regione configurabile, allarme sonoro anomalo Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) MicroSD slot DC 5V Pulsante di ripristino 	Prezzo listino € 98,00
--	--	--	-------------------------------

	VST-292 (Cod. CXVST292) Telecamera IP WiFi compatta da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Formato H.265 e H.264 + CMOS da 2 MP 1 / 2,7 " Risoluzione digitale 1080P @ 30IPS Obiettivo fisso 3,6 mm (93 °) AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, sensore video Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) Slot microSD DC 5V Pulsante Reset / WPS 	Prezzo listino € 118,00
---	---	--	--------------------------------

	VST-293 (Cod. CXVST293) Telecamera bullet IP WiFi da 2 MP con deterrenza attiva e illuminazione a infrarossi da 30 m per esterni	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Faretti deterrenti attivi integrati: i faretti si attivano al rilevamento di un'intrusione Formato H.265, H.264 2MP 1/2,8" CMOS Risoluzione digitale 1080P @ 25IPS Ottica fissa 2,8mm (102°) Zoom digitale 16X Sensore video, regione configurabile, rilevamento persone Microfono integrato Slot MicroSD RJ45 Fast Ethernet Onvif IP67 	Prezzo listino € 198,00
---	---	---	--------------------------------

	VDP-3 (Cod. CXVDP3) Videocitofono Wi-Fi risoluzione FullHD con audio bidirezionale e PIR integrato	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Rivelatore PIR integrato portata 5m, 105° Risoluzione immagini 1920x1080p LED IR per visione notturna Obiettivo grandangolare 0 148°, V 79° Altoparlante e microfono integrati per comunicazione bidirezionale Ideale per installazioni residenziali e commerciali Alimentazione 12-24V.c. Dimensioni: mm 118 x 49 x 32 	Prezzo listino € 280,00
---	---	---	--------------------------------

Accessori suggeriti		
	VDP-3KAC (Cod. CXVDP3KACC) Set composto da visiera e 4 staffe angolate per videocitofono VDP-3	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Consente di installare il videocitofono VDP-3 fino a sette diverse angolazioni Flessibilità di installazione

	VRA-P2-F1 (Cod. CXVRAP) Attivatore vocale di emergenza senza fili in inglese	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Chiamata di emergenza vocale 2 batterie alcaline 1,5V C
---	---	---

	SCM-8-F1 (Cod. CXSCM8) Modulo di comando remoto senza fili per tapparelle motorizzate	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Ideale per tapparelle motorizzate, oscuranti per finestre, tende, schermi per proiezioni, tende da sole, porte garage o cancelli Due uscite motore per controllo automatico da remoto Due interruttori per controllo manuale Supervisionato Funzione zero crossing per bloccare comandi opposti contemporanei Morsetto antistrappo per fissaggio cavi Comanda i dispositivi in base a programmi e scenari personalizzati Progettato per applicazioni domotiche e di sicurezza Gestibile tramite App e browser web Portata radio 2000 metri Dimensioni: mm 86 x 72 x 29
---	--	---

	TSO-9-EL (Cod. CXTS09EL) Sensore di temperatura	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Eccellente stabilità con elevata sensibilità Morsetto bipolare per il collegamento della sonda di temperatura esterna La sonda di temperatura esterna rileva temperature comprese tra -30°C e +100°C Trasmette notifiche quando la temperatura oscilla di ± 2°C Trasmette la temperatura con frequenze comprese tra 30 e 45 minuti Durata della batteria maggiore rispetto al modello precedente Segnali di monitoraggio regolari per verificare l'integrità del sistema Progettato per applicazioni di sicurezza residenziali e commerciali Protezione antimanomissione per prevenire il sabotaggio 2 batterie alcaline 1,5V AA Dimensioni: mm 27 x 113,5 x 25
---	--	--

	TS-29-F1 (Cod. CXTS29) Sensore di temperatura	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Rilevamento temperatura da -30°C a +50°C Notifica quando la temperatura varia di ± 2°C Design sottile e compatto Batteria al litio 3V CR2032 Dimensioni: mm Ø40 x 14 <p>Prezzo listino € 40,00</p>
---	--	--

DISPOSITIVI Z-WAVE

	DOZE2 (Cod. CXD7E2) Serratura elettronica intelligente per appartamenti	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione BLE 4.0 Crittografia AES a 256 bit Comunicazione Z-Wave Gestione delle autorizzazioni da smartphone Risparmio di tempo e costi Montaggio all'interno della serratura Senza viti o trapani Tenere un riepilogo delle attività e monitorare chi e quando si entra o si esce di casa Funziona con 4 batterie CR123A (non incluse) Dimensioni: mm Ø 59 <p>Prezzo listino € 365,00</p>
---	--	--

Accessori suggeriti		
	DCSLAE (Cod. CXDZLAE) Adattatore cilindro per DOZE2	<p>Prezzo listino € 34,50</p>

	DOBPOSI (Cod. CXDZB8) Tastiera Salto Z-wave	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione BLE 4.3 Crittografia AES a 256 bit Montaggio all'esterno della porta anteriore Memoria di un massimo di 20 codici di massimo 10 cifre Funziona con 4 batterie 1,5 V AAA (non incluse) <p>Prezzo listino € 185,00</p>
---	--	--

	DOZU2 (Cod. CXDZU) Modulo universale Danalock	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Numero illimitato di utenti per porta Numero illimitato di porte per sistema Livelli di accesso illimitati Ore illimitate Gli eventi vengono inviati automaticamente al database cloud Danalock Bluetooth intelligente BLE Compatibilità con iOS 9 o versioni successive, Android 6.0 o versioni successive Compatibilità regionale Z-Wave: UE, USA, AUS-NZ, Giappone, Brasile Integrazioni Zigbee: Samsung SmartThings Integrazioni Z-Wave: Vera Smarter Home control, Amazon Echo, Nest, IFTTT, Logitech Harmony, Apple HomeKit <p>Prezzo listino € 318,00</p>
---	--	---

	DOBHOWHEU (Cod. CXDZWH) Danalock Salto Z-Wave	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Supporta fino a 2 Danalock V3 Apertura a distanza Monitoraggio in tempo reale Rapporto sullo stato della batteria Bluetooth intelligente BLE Compatibile con iOS 9 o versioni successive e Android 6.0 o versioni successive Include adattatore di alimentazione USB e cavo USB <p>Prezzo listino € 162,00</p>
---	--	--

	DCE33030NID5 (Cod. CXDZC30) Cilindro 30mm	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Cilindro con piastra pretagliata all'interno Protezione anti trapano Sistema di chiodi e montoni antiurto e anti-piccone Finitura nichel Dimensioni lato esterno 30 mm Standard europeo per cilindri UNE-EN1303 <p>Prezzo listino € 112,00</p>
---	--	---

Altre Versioni		
	DCE33530NID5 (Cod. CXDZC35) Versione con cilindro 35mm	<p>Prezzo listino € 112,00</p>
	DCE34030NID5 (Cod. CXDZC40) Versione con cilindro 40mm	<p>Prezzo listino € 112,00</p>

	RS-23-ZW (Cod. CXRS23ZW) Sensore Z-Wave di temperatura e umidità	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Invia i dati di temperatura e umidità ogni dieci minuti. Display LCD retroilluminato Protocollo di comunicazione: modulo Z-Wave Plus 500 Durata batteria fino a oltre 2 anni 2 batterie alcaline 1,5V AA Dimensioni: mm 85 x 85 x 22 <p>Prezzo listino € 130,00</p>
---	---	--

	TMST-15ZW (Cod. CXTMST15Z) Termostato Z-Wave	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Protocollo di comunicazione: modulo Z-Wave 500 Plus Frequenza: 868,40 MHz Durata batteria fino a 1,7 anni Relè: morsetti relè 230V 5A, NO / COM / NC Fino all'85% di umidità operativa (senza condensa) 2 batterie alcaline 1,5V AA Dimensioni: mm 85 x 85 x 32 <p>Prezzo listino € 187,00</p>
---	---	--

	TRV-1-ZW (Cod. CXTRV1ZW) Termostato Z-Wave	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Controllo automatico on / off della valvola del radiatore in base alle impostazioni di temperatura Lo schermo LCD visualizza la temperatura, l'ora, la modalità e gli avvisi Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5 °C Anticalcificazione con apertura / chiusura settimanale della valvola del radiatore Rileva un improvviso calo di temperatura e regola le impostazioni di conseguenza per mantenere la temperatura ambiente ideale Interfaccia amichevole con 3 pulsanti Funzione di blocco disponibile Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo Dimensioni: mm 85 x 85 x 32 2 batterie alcaline 1,5V AA <p>Prezzo listino € 123,00</p>
---	---	--

	PSM-29-ZW (Cod. CXPSM29ZW) Presa elettrica di potenza comandata via Z-Wave	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Comanda il tuo apparecchio elettrico 110-230Vc.a. da remoto e consente scenari per l'automazione Misura l'assorbimento ed il consumo di energia Compatibile con dispositivi Z-Wave di terze parti Funziona come ripetitore di segnale <p>Prezzo listino € 112,00</p>
--	---	---

	ZWA002 (Cod. CXZWA002) Lampadina 6 LED multicolore (E27)	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Tecnologia Z-Wave Plus Trasforma la tua luce di casa in luci intelligenti Adatto a tutti gli attacchi E27 Permette di variare la luminosità e il colore della luce tramite smartphone o tablet Consente di utilizzare scene (ad esempio, nel caso di un allarme) per attivare un colore di luce specifico Offre 16 milioni di colori dimmerabili Consumo energetico molto basso Luminosa come una lampadina convenzionale da 60 W, ma consuma solo 9,5 W Durata della vita fino a 25.000 ore Compatibile con tutti i pannelli VESTA (Z-Wave) <p>Prezzo listino € 121,00</p>
---	---	--

	EMD-1ZW (Cod. CXEDM1ZW) Contatore di energia	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Misura, monitora e segnala il consumo energetico di una casa dal contatore elettrico Conta gli impulsi LED del contatore domestico e li converte in W e KW/h accumulati Funzionamento via radio Leggero e facile da installare Elevata stabilità e sensibilità Indicatore di stato a LED Riportare i dati raccolti alla dashboard a intervalli regolari Adatto a locali residenziali e commerciali 2 batterie alcaline 1,5V AA <p>Prezzo listino € 117,00</p>
---	---	---

	WSS-4E-ZW (Cod. CXWSS4EZW) Interruttore di scenari programmabili Z-Wave	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Quattro scenari pre programmati Espande le opzioni di automazione domestica Comunicazione bidirezionale Durata batteria fino a 2 anni 2 batterie alcaline 1,5V AA <p>Prezzo listino € 96,00</p>
---	--	---

	UPIC-5-ZW (Cod. CXUPIC5ZW) Telecomando universale Z-wave per apparecchiature con comando ad infrarossi	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Consente di controllare cinque dispositivi fino a 14 metri Durata batteria fino a 1 anno 2 batterie al litio 1,5V AA/L91 Gestione dispositivi da APP o scenario <p>Prezzo listino € 146,00</p>
---	---	---

	POVS-ZW (Cod. CXPOVSZW) Rilevatore combinato Z-wave con sensori PIR di presenza	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Progettato per utilizzi domotici 5 livelli di sensibilità Tempo di attivazione regolabile Orientabile a 360° Staffa di fissaggio magnetica Durata della batteria di 6 anni 1 batteria al litio 3V CR123A <p>Prezzo listino € 121,00</p>
--	--	---

	LMHT-1ZW (Cod. CXLMHTZW) Rilevatore combinato Z-wave con sensori di luminosità, umidità e temperatura	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Progettato per utilizzi domotici Monitoraggio dell'intensità delle sorgenti luminose Rapporto dei valori di temperatura e umidità ogni 10 minuti Durata della batteria di 2 anni 1 batteria al litio 3V CR123 <p>Prezzo listino € 106,00</p>
---	--	--


	PRM2-ZW (Cod. CXPRM2ZW) Interruttore relè di potenza Z-Wave per elettrodomestici	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Permette l'accensione/spegnimento da remoto Registra i valori di l'assorbimento ed il consumo di energia Funziona come un ripetitore Z-Wave Consente l'integrazione degli eventi in altre attività di automazione domestica, scene o programmi Si collega direttamente alla scatola di giunzione o alle prese a soffitto / parete Compatibile con i sistemi Z-Wave di terze parti Adatto a locali residenziali e commerciali <p>Prezzo listino € 107,00</p>
---	---	---

	SCM-6ZW (Cod. CXSCM6ZW) Controllo di tapparelle motorizzate	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Controllo delle tende motorizzate VESTA Telecomando di tapparelle motorizzate Adatto per tapparelle motorizzate, tende per finestre, persiane, schermi di proiezione, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli Due uscite motore per comando automatico e remoto Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema Rilevamento del passaggio per lo zero per la prevenzione delle scintille Con terminali integrati per evitare cortocircuiti o folgorazioni durante l'installazione Consente di attivare o disattivare i sistemi di sicurezza della casa intelligente in base a programmi e scene personalizzati Indicatori LED Possibilità di aggiornamento del firmware via etere Compatibile con controller Z-Wave di altri produttori Gestibile da applicazione smartphone o browser web Progettato per applicazioni di domotica e sicurezza Calibrazione manuale
	Prezzo listino € 140,00	

	AQS-1ZW (Cod. CXAQS1ZW) Rilevatore ambientale combinato Z-wave da interno monitora la concentrazione delle polveri sottili (PM2.5), temperatura ed umidità relativa	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Rileva la qualità dell'aria degli ambienti Consente l'automazione di altri dispositivi intelligenti collegati Luce notturna a LED con colori selezionabili Invia notifiche e avvisi personalizzati per la qualità dell'aria Report giornalieri / settimanali / mensili
	Prezzo listino € 230,00	

	AQS-3ZW (Cod. CXAQS3ZW) Rilevatore ambientale combinato Z-wave da interno monitora la concentrazione delle polveri sottili (PM2.5), del biossido di carbonio (CO2), la temperatura e l'umidità relativa	PRESTAZIONI <ul style="list-style-type: none"> Rileva la qualità dell'aria degli ambienti Consente l'automazione di altri dispositivi intelligenti collegati Luce notturna a LED con colori selezionabili Notifiche e avvisi personalizzati per la qualità dell'aria Report giornalieri / settimanali / mensili
	Prezzo listino € 370,00	

Pila	Codice	Articolo	Descrizione	Compatibile con dispositivo	Prezzo listino Euro
	II687PR	DL123A	Pila litio 3V 1400mAh	KP-39B-F1, KPT-39N-F1, KP-23B-F1, KPT-23N-F1, PB-15-F1, PB-23-F1, DC-23-F1, DC-23-F1-BR, DCSV-23-F1, GDTS-1-F1, ACGS-23-F1, IR-29SL-F1, IRP-29-F1, IRC-29-F1, VST-862-IL-F1, IRD-23SL-F1, SDCO-F1, WLS-23-F1, SD-29-F1, DIO-52-F1, D0ZE2, POVS-ZW, LMHT-1ZW, TX-OPT-BXS, VST-862-IL, VXS-RAM-F1, VXS-RAMW-F1, VXS-RDAM-F1, VXS-RDAMW-F1, WX1-R-F1, WX1-RAM-F1, WXS-RAM-F1, WXS-RDAM-F1, BXS-R-F1, BXS-RW-F1, BXS-RAM-F1, BXS-RAMW-F1, QXI-R-F1, QXI-RDT-F1	10,00*
	II687P	CR-123PE	Pila litio 3V 1400mAh	Come DL123A	8,00*
	ULCR2	CR2	Pila litio 3V 750mAh, conf. da 10 pezzi	DC-15Z2-2W, DC-15Z2-2W-marrone, UT-15SL-F1, RDC-1-F1, VXI-R-F1, VXI-RAM-F1, VXI-RDAM-F1, HX-40RAM-F1, HX-80RAM-F1, BX-80-NR-F1, FIT-R-F1, FIT-RAM-F1, GEN-TX-F1	80,00*
	LR2450C	2450	Pila litio 3V 560mAh, conf. da 10 pezzi	KP-15-F1, MDC-3-F1, MDC-3-F1-BR	54,00*
	LR2032C-/2	2032/2	Pila litio 3V 230mAh, 10 blister da 2 celle	RC-29, RC-16-F1-2W, RC-16-F1, RC-15-F1-W, RC-15-F1-B, WTRQ-F1, WTRZ, TS-29-F1	62,00*
	TBD	CR2477	Pila litio 3V 1000mAh	SVGS-5-F1	a richiesta
	LA14500E	ER14505	Pila litio 3,6V 2,6Ah AA	HE-210X-F1, HE-210XD-F1, HE-110X-F1, HE-111X-F1, HE-110XAM-F1, HE-111XAM-F1	10,00*
	LAXL100F/C	XL-100F/C	Pila litio 3,6V 3,6Ah	HE-110XDAM-F1, HE-111XDAM-F1	30,00*
	LAXL100F	XL100F	Pila litio 3,6V 3,6Ah	HE-131-F1, HE-131M-F1	21,00*
	ULFR6	FR6	Pila litio 1,5V 3Ah AA	KP-35-F1 COMBO, KP-35 COMBO, TG-15N-F1, VST-862EX-F1, EIR-32-F1, UPIC-5-ZW, VST-892-EXC-IL, KP-35N-COMBO	6,00*
	ULFR6-1	FR6/10	Pila litio 1,5V 3Ah AA, conf. da 10 pezzi	Come FR6	50,00*

Pila	Codice	Articolo	Descrizione	Compatibile con dispositivo	Prezzo listino Euro
	ULAAA1	MN2400/10	Alcalina 1.5V AAA 10 pezzi	OPDC-1-F1, D0BPOSI	11,50*
	ULAAA2	MN2400/100	Alcalina 1.5V AAA 100 pezzi	Come ULAAA1	105,00*
	ULAA1	MN1500/10	Alcalina 1.5V AA 10 pezzi	IRM-23-F1, IRMP-23-F1, VST-862-P-F1, VST-862-F1, SD-8EL-F1, TSO-9-EL, RS-23-ZW, TMST-15ZW, TRV-1-ZW, EMD-1ZW, WSS-4E-ZW, KPT-32-BLE	12,30*
	ULAA2	MN1500/100	Alcalina 1.5V AA conf. da 100 pile	IRM-23-F1, IRMP-23-F1, VST-862-P-F1, VST-862-F1, SD-8EL-F1, TSO-9-EL, RS-23-ZW, TMST-15ZW, TRV-1-ZW, EMD-1ZW, WSS-4E-ZW KPT-32-BLE	112,00*
	ULCP	LR14AD	Alcalina 1,5V Formato C	Come ULC	3,00*
	ULLR20P	MN1300	Alcalina 1.5V Formato D	BOGP-3-2G, BOGP-3-4G, SR-32-F1, BX-32-F1, BX-23-F1, BX-23B-DS-AC	3,70*
	CXHWBAT	HSGW-BAT	Batteria 7,2V Ni-MH 1100mAh	HSGW-G8-2G-F1-ZW, HSGW-G8-4G-F1-ZW, HSGW-M8-2G-ZW, HSGW-M8-4G-ZW, HSGW-2G, HSGW-M8-2G-K, HSGW-4G, HSGW-M8-4G-K	48,00*
	CXHYWCBAT	WEZC-BAT	Batteria 7,2V Ni-MH 750mAh	WEZC-8	60,00*
	CXR29BAT	RP-29BAT	Batteria 4,8V Ni-MH 1100mAh	RP-29-F1	60,00*
	CXHWCBAT	HWC-BAT	Batteria 9,6V Ni-MH 750mAh	HWC-1B-F1	60,00*
	CXSRABAT	SRV-BAT	Batteria 4,8V Ni-MH 600mAh	SRV-23B-F1	a richiesta
	KUAT1A	AT1A12V	Alimentatore a spina per telecamere, 220Vc.a./12Vc.c.	WEZC-8	8,00*

* Scontistica dedicata

dias

distribuzione apparecchiature sicurezza

DIAS divisione di HESA S.p.A - Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036901 - Email: dias@dias.it