


COMBIVOX / Simplya



Nuovo design, minimo ingombro e moderna interfaccia grafica per icone



COLLEGAMENTO SU BUS RS485 con tutte le centrali Combivox



FUNZIONI DOMOTICHE: controllo luci, clima e comandi

DESCRIZIONE

SIMPLYA vers. II è una tastiera di comando touch screen 5" su BUS RS-485, dal design elegante e di minimo ingombro capace di integrarsi in ogni ambiente, compatibile con tutte le centrali Combivox.

L'ergonomia del display touch screen unita ad un'interfaccia grafica per icone consentono all'utente di avere una gestione semplice e rapida delle funzioni di Antifurto e Domotica.

È sufficiente sfiorare i tasti ad icone (es. antifurto, luci, comandi, scenari, etc.) e navigare nelle pagine e sotto pagine per attivare rapidamente le funzioni (inserire/disinserire le singole aree del sistema, escludere/includere le zone, attivare/disattivare comandi luci/tapparelle e scenari, etc.).

La tastiera, in condizione di riposo, può essere impostata con:

- display spento;
- l'indicazione dello stato del sistema con icone di stato (aree inserite, zone aperte, anomalie) alle cui pagine di gestione (antifurto e domotica) si accede tramite le icone operative;
- in modalità screensaver con visualizzazione di un orologio analogico con info su data, stato del sistema e temperatura o con sequenza di immagini jpeg, programmabili su scheda microSD.

Alle funzioni domotiche per il controllo di luci, comandi e clima (necessari i relativi moduli da integrarsi con il sistema antifurto) si accede rapidamente tramite il tasto AMBIENTI, da cui è possibile individuare per zona (es. salone, cucina, tavernetta, garage, etc.) le singole attuazioni (es. luce, comando tapparella motorizzata o cancello, regolazione della climatizzazione, etc.).

FUNZIONE ANTIFURTO

Il menù **ANTIFURTO** consente di accedere alle funzioni dedicate alla gestione del sistema di allarme (inserimenti e disinserimenti di aree, visualizzazione dello stato di zona, esclusione zone, consultazione della memoria eventi e di allarmi, funzione CHIME, etc.). La tastiera è dotata di microfono e altoparlante per la gestione di tutte le operazioni, relative alla gestione di antifurto e domotica, tramite menù vocale.

SIMPLYA vers. II è dotata, anche, di un lettore che consente di inserire/disinserire le aree del sistema tramite chiave di prossimità.

FUNZIONI DOMOTICHE

SIMPLYA vers. II, attraverso un menù e tasti funzione dedicati allo scopo e con l'ausilio di voce guida, è in grado di gestire funzioni domotiche come il controllo di luci, la climatizzazione, i comandi di carichi per motorizzazioni (es. tapparelle, cancello, tende, etc.); tutte le funzioni, relative alla gestione del sistema di antitrusione e della domotica, possono essere raggruppati in

"scenari", semplificando la gestione delle operazioni.

Con il menù **LUCI** è possibile gestire l'accensione o lo spegnimento delle luci o la regolazione dell'intensità della luminosità.

Con il menù **AMBIENTI** è possibile gestire la climatizzazione o il riscaldamento di uno o più ambienti attraverso l'uso di sensori di temperatura su BUS RS485 (funzione disponibile solo per centrali della serie Amica).

Con il menù **COMANDI** è possibile l'accensione o lo spegnimento di dispositivi diversi dalle luci (es. irrigazione, apertura/chiusura tapparelle motorizzate, etc.).

Con il menù **SCENARI** è possibile eseguire differenti attività, relative all'Antifurto ed alla Domotica (inserimenti di aree, accensione luci, attivazione comandi, etc.), sotto un unico tasto-funzione, in modo da rendere estremamente semplificata la gestione. Ad esempio, con lo scenario **ESCO** è possibile raggruppare le seguenti attività, eseguite in sequenza: inserire l'impianto, abbassare le tapparelle elettriche, aprire la basculante del garage e spegnere le luci; lo scenario inverso, **ENTRO**, può essere configurato per compiere le medesime attività al contrario (disinserire l'impianto, alzare le tapparelle elettriche, chiudere la basculante del garage ed accendere le luci).

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	12 Vcc
Corrente di alimentazione	150 mA (stand-by - display spento)
	200 mA (display acceso)
	300 mA di picco in modo operativo con audio
Display a colori:	
- tipo	LCD TFT (matrice attiva)
- dimensioni	5"
- formato	800 x 480 pixel
Collegamenti elettrici attraverso cavi multipolare:	12 V e GND di alimentazione
	A e B BUS RS485
	ingresso zona allarme (BIL)
	altoparlante (SPK) e microfono (MIC)
Lettori integrati	per microSD card e chiave di prossimità
Upgrade FW	tramite cavo microUSB
Dimensioni (L x H x P in mm)	135 x 90 x 15

Caratteristiche e funzioni della tastiera



FUNZIONE SCENARI:
gestione di comandi-funzioni multipli

FUNZIONE LUCI:

gestione delle luci: è possibile spegnere e accendere le luci tramite comando ON/OFF o tramite funzione DIMMER per regolare l'intensità luminosa delle lampade.

FUNZIONE AMBIENTI:

gestione climatizzazione e/o all'esecuzione di comandi di uno o più ambienti programmati che costituiscono l'impianto domotico (es. accensione/spengimento impianto di riscaldamento e di climatizzazione - solo con centrali della serie Amica)

FUNZIONE ANTIFURTO:
gestione del sistema di allarme (inserimenti e disinserimenti di aree, visualizzazione dello stato di zona, esclusione zone, consultazione della memoria eventi e di allarmi, funzione CHIME)

FUNZIONE COMANDI:

gestione delle funzioni dedicate all'accensione/spengimento di dispositivi generici diversi dalle luci (es. apertura cancello, irrigazione)



simplya - ottobre2016

RIVENDITORE AUTORIZZATO

MADE IN ITALY

70021, Acquaviva delle Fonti (Ba),
Via Vito Giorgio Lotto 126 ZI
Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.)
Fax +39 080.4686139
HelpDesk +39 080.4686551
www.combivox.it

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.